

## EMBECO - FIX

### Reakční urychlovač pro EMBECO - Plast S a EMBECO - 1K

**Použití:**

Lehce viskózní reakční urychlovač EMBECO - FIX slouží ke zkrácení času tuhnutí EMBECO - 1K a EMBECO - Plast S.

Použití EMBECO - FIX umožňuje zpracování jednosložkových produktů také v studeném ročním období a při proměnlivém počasí. Vrstvy se můžou dříve zatěžovat a umožňují kratší stavební časy.

**Vlastnosti:**

EMBECO - FIX se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- použitelný pro EMBECO - 1K a EMBECO - Plast S
- výrazné zkrácení času sušení
- snadné dávkování
- stačí přidat jen 1,5 resp. 2%
- lepší ekonomika díky zrychlení práce
- rychlejší odolnost vůči dešti

**Pokyny pro zpracování:**

Na zpracování se bitumenová emulze nejdříve v obalu krátce a pomalu promíchá elektrickým míchadlem. Předtím homogenizovaný EMBECO - FIX se smíchá s emulzí, dokud nevznikne homogenní hmota. Postačující doba míchání je 2 – 3 minuty, podle typu míchadla. Čas zpracování je při teplotě materiálu 20 °C asi 1 hodina.

**Teoretická spotřeba materiálu:**

Produkt	Velikost obalu	potřebné množství
	emulze	EMBECO - FIX
EMBECO - Plast S	25 kg	ca. 0,6 kg
EMBECO - 1K	28 l	ca. 0,3 kg

**Skladování:**

V neotevřených originálních obalech je EMBECO - FIX skladovatelný minimálně 9 měsíců. Balení se musí skladovat tak, aby se zamezilo vystavení mrazu. Je nutné také zabránit vystavení přímému slunečnímu světlu a silnému působení tepla.

**Forma dodávky:**

0,6 kg – a 0,3 kg – balení

**Čistící prostředky:**

Běžně používaná rozpouštědla nebo benzín; při kontaktu s kůží pasta na mytí rukou.