

EMBECO – SL 100

Krycí nátěr na báze bitumenového rozpouštědla bez plniva bez obsahu fenolu

Použití:

Krycí nátěr bez obsahu fenolu pro betonové plochy a zděné konstrukce pro sila na obilí a krmivo a jiné zemědělské stavby s vysokými požadavky na hygienu, taky jako korozní ochrana pro ocelové konstrukce.

Vlastnosti:

EMBECO – SL 100 splňuje požadavky „Odporučením pro plastické hmoty a jiné nekovové materiály, které se mohou používat ve sféře pitné vody“.

Krycí nátěr je:

- přímo použitelný
- bez obsahu fenolu
- rychle tuhnoucí, po vysušení vzniká hydrofobní ochranný film

Pokyny pro zpracování:

Podklad musí být suchý, čistý, nezamrzlý, jakož i bez olejů a tuků. Uvolněné částice se musí napřed odstranit a poruchy opravit. Neupravený podklad je třeba předupravit penetračním nátěrem, jako např. EMBECO – VE1 (bez organických rozpouštědel).

Nanášení EMBECO – SL 100 se může provádět natíráním nebo stříkáním. Při silně namáhaných plochách jsou potřebné dva krycí nátěry. Při více nátěrech je nutno nechat každou vrstvu dobře vyschnout; čas sušení závisí na povětrnostních podmínkách. Při přerušení práce je třeba otevřené balení vždy dobře uzavřít.

Teoretická spotřeba materiálu:

Při betonu podle podkladu ca. 0,5 l/m² na každý nátěr, při kovech ca. 0,2 l/m² na každý nátěr

Skladování:

V neotevřených originálních obalech je skladovatelný minimálně 12 měsíců. Platí Nařízení pro hořlavé kapaliny: A II.

Forma dodávky:

5 l -, 10 l -, příp. 30 l – plechová nádoba

Čistící prostředky:

Běžně používaná rozpouštědla nebo benzín; při kontaktu s kůží pasta na mytí rukou (např. Pevalin-Resolut).

Technická data:

Pojivo:

HVB-bitumen

Druh rozpouštědla:

technický benzín

Bezpečnostní informace:

R10: vznětlivý (zápalný)